



APLIQUE LED OSRAM LUZ BIDIRECCIONAL 36W UGR16

113,74€ IVA incluido

Aplique lineal doble fabricado en aluminio y con acabado en negro cuyo diseño minimalista es perfecto para aquellos espacios en los que buscamos tener una decoración elegante a la vez que actual. **La luz se proyecta de manera directa hacia abajo con un ángulo de apertura de 80º, e indirecta hacia la parte superior con ángulo de 120º.** Esto lleva a que el espacio **esté iluminado de manera eficiente. Ideal para museos, oficinas, tiendas, hoteles, salones, etc.**

SKU: LS2285-AP

Category: [Aplicques de pared LED](#)

DATOS TÉCNICOS

Peso	0.000000
Temperatura de color	3000K
Vatios	36
Alimentación	220 - 240V

IRC	90
Material	Aluminio/PMMA
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	3960
Ángulo de Apertura (º)	80
Eficacia luminosa	110lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP44
Vida útil estimada (H)	30000
Tamaño	11,8 x 2,2 x 8,5 cm
Factor de Potencia	0,91
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
UGR	16
Garantía	3 años
Acabado	Negro

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
LS2285-AP-3K	113,74€ IVA incluido	3000K

GALERÍA DE IMÁGENES



TODAVÍA NO HAY VALORACIONES