



**PLAFÓN LED OVALADO BLANCO 20W
26,8CM IP65 2000LM EN 6000K O
4500K**

7,71€ IVA incluido

- Diseño fabricado en policarbonato logrando resistencia y calidad en los acabados.
- **LED SMD de 20W de potencia y flujo lumínico 2000lm.**
- Disponible en **luz neutra 4500K y fría 6000K.**
 - Proporciona iluminación general gracias a sus **120º de apertura.**
 - **Para exteriores con IP65** garantizando estanqueidad muy alta contra la entrada de polvo y agua.
 - **Factor de potencia 0,9.** Esto nos asegura la gran eficiencia del producto.

SKU: GU1PK

Categories: [Aplicques de exterior LED](#),
[Downlight LED de superficie](#)

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de color 4500K, 6000K

Alimentación	110-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,9
Forma	Ovalado
Fuente Lumínica	Epistar Smd-Led
Garantía	2 años
IRC	70
Lúmenes	2000
Material	PC
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	26,8 x 14,3 x 7,8cm
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Acabado	Blanco

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
GUK26	7,71€ IVA incluido	4500K
GU2R5	7,71€ IVA incluido	6000K

GALERÍA DE IMÁGENES



De este producto hay que destacar la **Vida útil estimada en 25000 horas** y el Índice de Reproducción Cromática **IRC > 70**.

Los plafones LED se caracterizan por proporcionar alta luminosidad con el mayor ahorro energético. También hay que señalar su fácil mantenimiento e instalación.

En este caso, este producto se instala en superficie ya sea pared o techo de cualquier tipo y por otro lado, está preparado para para conectarse directamente a 220V.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES