



**DOWNLIGHTLED
ANTIDESLUMBRAMIENTO 5W
BLANCO 5,5CM IP40 575LM**

13,01€ IVA incluido

Foco empotrable LED circular fabricado en aluminio y con acabado en blanco. Su índice de rendimiento cromático (**CRI**) es **superior a 95**, por lo que resalta el color real de los objetos que ilumina. Está equipado con un **chip LED COB Bridgelux 2630 DS-C30**, de alta luminosidad (**115 lm/W reales**). Su instalación es muy sencilla y posee **3 años de garantía**.

La temperatura del color es seleccionable: 3000K, 4000K o 6000K. **Nivel de deslumbramiento muy bajo, UGR11.**

SKU: 8051WHITE

Category: [Focos LED empotrables](#)

DATOS TÉCNICOS

Peso	0.210000
Vatios	5W
Alimentación	85V-265V

Temperatura de color	3000K+4000K+6000K
IRC	95
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	575 Lm
Ángulo de Apertura (º)	40º
Eficacia luminosa	115 Lm/W
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP40
Vida útil de la bombilla (H)	35000
Tamaño de corte	3,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio
Garantía	3 años
Acabado	Blanco
UGR	<11
Forma	Circular
Tamaño	5,5 cm

GALERÍA DE IMÁGENES



bridgelux[®]
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™



Cuenta con una **potencia de 5W**, así como con un **ángulo de apertura de 40º**. Por lo que la iluminación es más directa para centrar la luz en puntos concretos

Al estar fabricado en aluminio es inoxidable, lo que lo hace más resistente a zonas húmedas.

Puedes ver un [análisis completo de este producto](#) de la mano de www.blogbombillas.com.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES