



**DOWNLIGHT LED EN LÍNEA OSRAM
25W UGR17 24º 140LM/W 20,5CM
2750LM**

22,34€ IVA incluido

Downlight LED empotrable fabricado en aluminio y de 25W de potencia. Posee un **factor antideslumbramiento UGR17** y un **ángulo de apertura de 24º**, por lo que es una iluminaria perfecta para aquellas zonas que se quieren destacar. Su **diseño moderno** congenia con cualquier estilo decorativo. **Incluye driver EagleRise con FP > 0.95.**

Puedes ver una [análisis completo de este producto en blogbombillas.com](https://blogbombillas.com).

SKU: 4830

Category: [Focos LED empotrables](#)

Tag: [Downlight LED rectangulares](#)

DATOS TÉCNICOS

Peso	0.560
Vatios	25W
Alimentación	85V-265V

IRC	>85
Lúmenes	2750
Ángulo de Apertura (º)	24º
Eficacia luminosa	110lm/w
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	20,5 x 5,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K
Eficiencia Energética	A+
Certificados	CE - ROHS
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/PMMA
Garantía	3 años
Tamaño de corte	19,7 x 4,5 cm
Factor de Potencia	0.95
Forma	Rectangular
Acabado	Blanco

VARIACIONES

SKU

Precio

Temperatura de color

SKU	Precio	Temperatura de color
4830C3	22,34€ IVA incluido	3000K
4830C2	22,34€ IVA incluido	4000K

GALERÍA DE IMÁGENES



Su lente fabricada en **PMMA** posee dos ángulos, un **ángulo primario de 24º** que se centra en destacar la zona que está iluminando, y un ángulo secundario más suave de 60º que **impide que se produzcan sombras**. Además, al utilizar la tecnología LED podrás **ahorrar en la factura de la luz** a la vez que contribuyes con el **cuidado del medio ambiente**.

Son utilizados en comercios, hoteles, pasillos, salas de reuniones, etc.

Incluye leds de 140 lm/W aunque la eficacia es de 110 lm/W

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES