



**PANEL DE DOWNLIGHTS LED OSRAM  
40W UGR17 24º 140LM/W 13CM  
4400LM**

**41,38€ IVA incluido**

**Panel de downlights LED fabricado en aluminio y acabado en blanco.** Cuenta con **40W de potencia** y un **ángulo de apertura de 24º**, siendo una iluminaria perfecta para aquellas zonas que se quieran destacar. Dispone de un **factor antideslumbramiento UGR17**. Es de fácil montaje. **Incluye driver.**

---

**SKU: 4832**

**Category:** [Focos LED empotrables](#)

**Tag:** [Focos LED cuadrados](#)

## DATOS TÉCNICOS

<b>Peso</b>	1.000000
<b>Vatios</b>	40W
<b>Alimentación</b>	85V-265V
<b>IRC</b>	85
<b>Lúmenes</b>	4400
<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	24º

<b>Eficacia luminosa</b>	110lm/w
<b>Protección IP</b>	IP20
<b>Vida útil estimada (H)</b>	50000
<b>Temperatura de color</b>	3000K, 4000K
<b>Eficiencia Energética</b>	A+
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Ciclos de Encendidos</b>	100000
<b>Tiempo de Arranque</b>	0,2s
<b>Material</b>	Aluminio/PMMA
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Acabado</b>	Blanco
<b>Forma</b>	Cuadrado
<b>Tamaño</b>	13 x 13cm
<b>Tamaño de corte</b>	12 x 12cm

## VARIACIONES

<b>SKU</b>	<b>Precio</b>	<b>Temperatura de color</b>
4832C3	41,38€ IVA incluido	3000K
4832C2	41,38€ IVA incluido	4000K

## GALERÍA DE IMÁGENES

**OSRAM**

LEDs  
Included

OSRAM SMD 5050 DURIS S8 GW P9LR35.PM



La lente presenta un **efecto dual** al contener dos ángulos, uno primario que se centra en enfatizar la zona en la que se encuentra situada la iluminaria, y otra primaria de unos 60º cuya función es evitar que se produzcan sombras a la hora de la iluminación. Además, al utilizar la tecnología LED **podrás ahorrar hasta un 80% en la factura de la luz** a la vez que contribuyes al **cuidado del medio ambiente**.

Son utilizadas en **comercios, oficinas, hoteles, casas, pasillos, etc.**

**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**