



**PANEL DE DOWNLIGHTS LED OSRAM
40W UGR17 24º 140LM/W 13CM
4400LM**

41,38€ IVA incluido

Panel de downlights LED fabricado en aluminio y acabado en blanco. Cuenta con **40W de potencia** y un **ángulo de apertura de 24º**, siendo una iluminaria perfecta para aquellas zonas que se quieran destacar. Dispone de un **factor antideslumbramiento UGR17**. Es de fácil montaje. **Incluye driver.**

SKU: 4832

Category: [Focos LED empotrables](#)

Tag: [Focos LED cuadrados](#)

DATOS TÉCNICOS

Peso	1.000000
Vatios	40W
Alimentación	85V-265V
IRC	85
Lúmenes	4400
Ángulo de Apertura (º)	24º

Eficacia luminosa	110lm/w
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	3000K, 4000K
Eficiencia Energética	A+
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/PMMA
Garantía	3 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado
Tamaño	13 x 13cm
Tamaño de corte	12 x 12cm

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
4832C3	41,38€ IVA incluido	3000K
4832C2	41,38€ IVA incluido	4000K

GALERÍA DE IMÁGENES



OSRAM SMD 5050 DURIS S8 GW P9LR35.PM



La lente presenta un **efecto dual** al contener dos ángulos, uno primario que se centra en enfatizar la zona en la que se encuentra situada la iluminaria, y otra primaria de unos 60º cuya función es evitar que se produzcan sombras a la hora de la iluminación. Además, al utilizar la tecnología LED **podrás ahorrar hasta un 80% en la factura de la luz** a la vez que contribuyes al **cuidado del medio ambiente**.

Son utilizadas en **comercios, oficinas, hoteles, casas, pasillos, etc.**

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES