

CCT- 3 COLORS
3000K 4000K 6000K



DOWNLIGHT LED CUADRADO 10W OSRAM UGR17 9X9CM IP54 1200LM

12,56€ IVA incluido

El **estilo sencillo y plano de este downlight** hacen de él una luminaria perfecta para cualquier tipo de espacios, desde uso doméstico como cocinas o baños, hasta restaurantes, museos, comercios, etc. Con **15W de potencia y fabricado en aluminio**, su **temperatura de color es CCT**, por lo que podrás elegir entre luz cálida, neutra o fría **ajustándose a tus necesidades y gustos**. Por otro lado, este downlight proyecta la luz **manera uniforme y eficiente** gracias a su **ángulo de apertura de 120º** y sus **1200 lúmenes**. Es **perfecto para tiendas, restaurantes, museos, centros comerciales, etc.**

SKU: 90808

Category: [Focos LED empotrables](#)

Tags: [Downlight LED regulables](#), [Focos LED cuadrados](#), [Focos LED empotrables extraplanos](#)

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Peso | 0.280000 |
| Acabado | Blanco |
| Vatios | 15W |
| Alimentación | 85-265V |
| Eficiencia Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo | 50/60Hz |
| Protección IP | IP54 |
| Temperatura de color | CCT |
| Tiempo de Arranque | 0,2s |
| Ángulo de Apertura (º) | 120º |
| Certificados | CE - ROHS |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Tamaño de corte | 7,5 x 7,5cm |
| Forma | Cuadrado |
| Garantía | 3 años |
| IRC | 85 |
| Lúmenes | 1200 |
| Material | Aluminio + PC |
| Temperatura Soportada | -20°C ~ +55°C |
| UGR | 17 |
| Vida útil estimada (H) | 40000h |

GALERÍA DE IMÁGENES

www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM
LEDs
Included



OSRAM
LEDs
Included

3 COLORS INSIDE:



TODAVÍA NO HAY VALORACIONES