

CCT- 3 COLORS  
3000K 4000K 6000K



## DOWNLIGHT LED CUADRADO 30W OSRAM UGR17 21X21CM IP54 3600LM

33,20€ IVA incluido

**Downlight cuadrado fabricado en aluminio y con acabado en blanco.** Con **30W de potencia**, su **temperatura de color es CCT**, es decir, podrás elegir entre 3000K, 4000K y 6000K. Su **chip OSRAM** le proporciona una **alta eficiencia lumínica y energética**. Además, con su **UGR17 evitarás los deslumbramientos** y su alto índice de reproducción cromática garantiza una emisión de los colores de la luz de forma natural. Por otro lado, su instalación es muy sencilla gracias a su diseño simple y delgado. Es **perfecta para tiendas, restaurantes, museos, centros comerciales, etc.**

---

**SKU:** 90811

**Category:** [Focos LED empotrables](#)

**Tags:** [Downlight LED regulables](#), [Focos LED cuadrados](#), [Focos LED empotrables extraplanos](#)

## DATOS TÉCNICOS

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Peso</b>                   | 0.480000            |
| <b>Vatios</b>                 | 30W                 |
| <b>Alimentación</b>           | 85-265V             |
| <b>Temperatura de color</b>   | CCT                 |
| <b>IRC</b>                    | 85                  |
| <b>Material</b>               | Aluminio + PC       |
| <b>Eficiencia Energética</b>  | A+                  |
| <b>Lúmenes</b>                | 3600                |
| <b>Ángulo de Apertura (º)</b> | 120º                |
| <b>Eficacia luminosa</b>      | 120lm/w             |
| <b>Certificados</b>           | CE - ROHS           |
| <b>Protección IP</b>          | IP54                |
| <b>Vida útil estimada (H)</b> | 40000h              |
| <b>Tamaño</b>                 | 22,5 x 22,5 x 4,8cm |
| <b>Frecuencia de Trabajo</b>  | 50/60Hz             |
| <b>Temperatura Soportada</b>  | -20°C ~ +55°C       |
| <b>Ciclos de Encendidos</b>   | 100000              |
| <b>Tiempo de Arranque</b>     | 0,2s                |
| <b>Tamaño de corte</b>        | 21 x 21cm           |
| <b>UGR</b>                    | 17                  |
| <b>Garantía</b>               | 3 años              |
| <b>Acabado</b>                | Blanco              |
| <b>Forma</b>                  | Cuadrado            |

## GALERÍA DE IMÁGENES

www.osram-os.com

### GWM JTLRSA.EM

#### DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



**OSRAM**  
LEDs  
Included



**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**