

CCT-3 COLORS
3000K 4000K 6000K



DOWNLIGHT LED TEMPERATURA SELECCIONABLE 30W OSRAM UGR17 22CM IP54 3600LM

33,30€ IVA incluido

Downlight circular fabricado en aluminio y con acabado en blanco. Con **30W de potencia**, su **temperatura de color es CCT**, es decir, podrás elegir entre 3000K, 4000K y 6000K. Su **chip OSRAM** le proporciona una **alta eficiencia lumínica y energética**. Además, con su **UGR17 evitarás los deslumbramientos** y su alto índice de reproducción cromática garantiza una emisión de los colores de la luz de forma natural. Por otro lado, **su instalación es muy sencilla** gracias a su diseño simple y delgado. Es **perfecta para tiendas, restaurantes, museos, centros comerciales, etc.**

SKU: 90807

Category: [Focos LED empotrables](#)

Tags: [Downlight LED regulables](#), [Focos LED empotrables extraplanos](#)

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Peso | 0.890000 |
| Vatios | 30W |
| Alimentación | 85-265V |
| Temperatura de color | CCT |
| Material | Aluminio + PC |
| Eficiencia Energética | A+ |
| IRC | 85 |
| Lúmenes | 3600 |
| Ángulo de Apertura (º) | 120º |
| Eficacia luminosa | 120lm/w |
| Certificados | CE - ROHS |
| Protección IP | IP54 |
| Vida útil estimada (H) | 40000 |
| Tamaño | 22 x 3,5cm |
| Frecuencia de Trabajo | 50/60Hz |
| Temperatura Soportada | -20°C ~ +55°C |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Tiempo de Arranque | 0,2s |
| Tamaño de corte | 20,5 cm |
| UGR | 17 |
| Garantía | 3 años |
| Acabado | Blanco |
| Forma | Circular |

GALERÍA DE IMÁGENES

www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM
LEDs
Included



switch to
**down
light!**

OSRAM
LEDs
Included




COLOR SELECTOR



WW-3000K
NW-4000K
CW-6000K



CCT-3 COLORS
3000K 4000K 6000K

Complete with 1000mA driver.



Select color:
Daylight - Cool white - Warm white
3000K 4000K 6000K

Dimensions



TODAVÍA NO HAY VALORACIONES