

CCT-3 COLORS
3000K 4000K 6000K



DOWNLIGHT LED TEMPERATURA SELECCIONABLE 30W OSRAM UGR17 22CM IP54 3600LM

33,30€ IVA incluido

Downlight circular fabricado en aluminio y con acabado en blanco. Con **30W de potencia**, su **temperatura de color es CCT**, es decir, podrás elegir entre 3000K, 4000K y 6000K. Su **chip OSRAM** le proporciona una **alta eficiencia lumínica y energética**. Además, con su **UGR17 evitarás los deslumbramientos** y su alto índice de reproducción cromática garantiza una emisión de los colores de la luz de forma natural. Por otro lado, **su instalación es muy sencilla** gracias a su diseño simple y delgado. Es **perfecta para tiendas, restaurantes, museos, centros comerciales, etc.**

SKU: 90807

Category: [Focos LED empotrables](#)

Tags: [Downlight LED regulables](#), [Focos LED empotrables extraplanos](#)

DATOS TÉCNICOS

Peso	0.890000
Vatios	30W
Alimentación	85-265V
Temperatura de color	CCT
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
IRC	85
Lúmenes	3600
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	120lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP54
Vida útil estimada (H)	40000
Tamaño	22 x 3,5cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Tamaño de corte	20,5 cm
UGR	17
Garantía	3 años
Acabado	Blanco
Forma	Circular

GALERÍA DE IMÁGENES

www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM
LEDs
Included



switch to
**down
light!**

OSRAM
LEDs
Included




COLOR SELECTOR



WW-3000K
NW-4000K
CW-6000K



CCT-3 COLORS
3000K 4000K 6000K

Complete with 1000mA driver.



Select color:
Daylight - Cool white - Warm white
3000K 4000K 6000K

Dimensions



TODAVÍA NO HAY VALORACIONES