



**DOWNLIGHT LED TRIPLE OSRAM
15W UGR17 24º 140LM/W 13CM
1650LM**

23,34€ IVA incluido

Downlight LED empotrable cuadrado fabricado en aluminio y acabado en blanco. Con **15W de potencia**, tiene un **ángulo de apertura de 24º** y un **factor antideslumbramiento UGR17**, por lo que contribuye al confort visual de la zona en la que se encuentre colocada. Es ideal para zonas interiores como **comercios, hoteles, oficinas, etc.** Incluye driver.

SKU: 4829

Category: [Focos LED empotrables](#)

Tag: [Downlight LED rectangulares](#)

DATOS TÉCNICOS

Peso	0.450000
Vatios	15W
Alimentación	85V-265V
IRC	85
Lúmenes	1650

Ángulo de Apertura (º)	24º
Eficacia luminosa	110lm/w
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	3000K, 4000K
Eficiencia Energética	A+
Certificados	CE - ROHS
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/PMMA
Tamaño de corte	12 x 4,5 cm
Garantía	3 años
Acabado	Blanco
Tamaño	13 x 5,5cm

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
4829C3	23,34€ IVA incluido	3000K
4829C2	23,34€ IVA incluido	4000K

GALERÍA DE IMÁGENES

OSRAM

LEDs
Included

OSRAM SMD 5050 DURIS S8 GW P9LR35.PM



Su **lente fabricada en PMM** incluye un efecto dual con el que cuenta con un ángulo primario que se centra en enfatizar la zona o el objeto sobre la que está colocado el foco y, un ángulo secundario que se encarga de evitar que se produzcan sombras a la hora de la iluminación. **Incluye 3 años de garantía** y, al utilizar la tecnología LED, **podrás ahorrar en la factura de la luz a la vez que cuidas el medio ambiente.**

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES