



FOCO PROYECTOR LED OSRAM 50W IP65 90º

19,60€ IVA incluido

Foco proyector LED fabricado en aluminio y con acabado en gris. Gracias a su **chip OSRAM AVANT**, hacen de él una luminaria perfecta para iluminar de **manera eficiente y duradera tus espacios**. Con **50W de potencia**, es ideal para sustituir las tradicionales luces halógenas, pudiendo **ahorrar hasta un 80%** de consumo energético. Su **protección IP65** lo hacen perfecto para exteriores y su **instalación es muy sencilla**. Son utilizados mayormente para **jardines, rotondas, plazas, parques, caminos, etc.**

SKU: AVA50-OSR

Category: [Focos proyectores LED](#)

DATOS TÉCNICOS

Peso	0.750000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Vatios	50

Alimentación	AC180-265V
IRC	80
Material	Aluminio/Cristal
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	4500
Ángulo de Apertura (º)	90º
Eficacia luminosa	90 Lm/W
Certificados	CE - ROHS - TÜV
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	21,3 x 16 x 2,6 cm
Factor de Potencia	0,9
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Protección IK	10
Forma	Cuadrado
Acabado	Gris
Garantía	3 años

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
AVA50-OSR-3KOLD	19,60€ IVA incluido	3000K

SKU

AVA50-OSR-4KOLD

AVA50-OSR-6KOLD

Precio

19,60€ IVA incluido

19,60€ IVA incluido

Temperatura de color

4000K

6000K

GALERÍA DE IMÁGENES



OSRAM
LEDs
Included



CRI<70
Ra

Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproduction Chromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica



OSRAM
LEDs
Included

Real Color Range
CRI 90

www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM
LEDs
Included



Aluminum housing

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES