

CCT-3 COLORS
3000K 4000K 6000K



DOWNLIGHT LED DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO 5W CCT- OSRAM CHIP DURIS E 2835

39,07€ IVA incluido

Downlight LED cuadrado **fabricado en aluminio y acabado en acero inoxidable**, lo que contribuye a mejorar la durabilidad de esta luminaria. Cuenta con **5W de potencia y chip OSRAM** que asegura una alta eficiencia lumínica. Tiene, además, un **ángulo de apertura de 120º** por lo que **iluminará de manera adecuada y uniforme** aquel espacio en el que se encuentre, ya sea de ámbito profesional o particular. Gracias a su **diseño sencillo y moderno**, congenia con cualquier estilo decorativo. temperatura **CCT 3000K,4000K y 6000K**. En el hogar es perfecto para **cocinas y baños**. Perfecto para **restaurantes, tiendas y comercios**.

SKU: N/A

Categories: [Focos LED empotrables](#), [Focos LED techo](#)

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Acero inoxidable
Ángulo de Apertura (º)	120º
Alimentación	85V - 265V
Vida útil estimada (H)	40000h
IRC	85
Certificados	CE - ROHS
Temperatura de color	3000K+4000K+6000K
Garantía	3 años
Eficacia luminosa	110lm/w
Material	Aluminio + PC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Ciclos de Encendidos	100000
Forma	Cuadrado
Tiempo de Arranque	0,2s
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Eficiencia Energética	A+
Tamaño	8,5 x 8,5cm

GALERÍA DE IMÁGENES

CCT-3 COLORS
3000K 4000K 6000K



85x85mm

cut:75x75mm

OSRAM

LEDs
Included



ENERGY
SAVING

LED

OSRAM

LEDs
Included



3 COLOR INSIDE



www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM
LEDs
Included

COLOR SELECTOR



CW NW WW
SEC
LED DRIVER

WW-3000K
NW-4000K
CW-6000K

PR110-24V-50/60Hz
0.08A (AC220V)
SEC:170mA 20-40V
100-50°C 100-50°C

SELV
100-240V
PSE

CCT-3 COLORS
3000K 4000K 6000K

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES