



## **DOWNLIGHT PEQUEÑO 5W CROMO REDONDO 8,3CM IP54 350LM**

**7,50€ IVA incluido**

- Downlight pequeño de **5W y un flujo lumínico de 350lm.**
- Diseño **versátil, coqueto y sencillo.** Fabricado en aluminio con **acabado cepillado.**
  - Su **ángulo de apertura 120º** te proporciona luz general.
  - Está disponible en luz cálida 3000K.
  - Ofrece un **IP54** por lo que además de resolver proyectos de iluminación interior, es posible situarlos en exteriores e iluminar accesos, terrazas, etc.

---

**SKU:** GU25MPP

**Categories:** [Focos LED empotrables](#), [Mini focos LED empotrables](#)

## **DATOS TÉCNICOS**

<b>Alimentación</b>	230V AC
<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	120

<b>Tamaño de corte</b>	6,5 cm
<b>Forma</b>	Circular
<b>Fuente Lumínica</b>	Smd Led
<b>Garantía</b>	3 años
<b>IRC</b>	70
<b>Lúmenes</b>	350
<b>Material</b>	Aluminio/Pc
<b>Protección IP</b>	IP54
<b>Regulable</b>	No
<b>Tamaño</b>	8,3 x 5 cm
<b>Temperatura de color</b>	3000K
<b>Vatios</b>	5
<b>Vida útil estimada (H)</b>	25000
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Eficiencia Energética</b>	A
<b>Acabado</b>	Aluminio cepillado

## VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
GU25M	7,50€ IVA incluido	3000K

## GALERÍA DE IMÁGENES



Este downlight de 5W **está equipado con LED SMD** (surface mounted device). Debido a la manera en la que están contruidos, suelen ser más indicados para instalarse en lugares que requieran menor tiempo de encendido como zonas de paso o estancias donde se necesite una luz tenue.

Por otro lado, la posibilidad de escoger entre tres temperaturas de color aporta muchas ventajas. Permite utilizar este mismo downlight en todo el proyecto y destinar a cada estancia, según su uso, una variante u otra.

Además, cuenta con un Índice de Reproducción Cromática **IRC>70** y una **Vida útil estimada en 25000 horas**.

Esta luminaria está preparada para conectarse directamente a 230V.

**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**