



## **PANTALLA ESTANCA LED INTEGRADO 120 CM LUMILEDS 36W IP65 REGULABLE**

**34,11€ IVA incluido**

- Diseño estanco con forma rectangular ideal para sustituir luminarias convencionales.
- **LED integrado con 36W de potencia y un flujo lumínico de 3600lm.**
- Proporciona luz general **fría 6500K o neutra 4000K** gracias a un **ángulo de apertura de 120º**.
  - Gran eficiencia confirmada con un **factor de potencia 0,95**.
  - Ofrece una protección **IP65** que asegura su excelente funcionamiento en exteriores.
- Con conexión a ambos extremos.

---

**SKU:** GU11Z

**Categories:** [Soportes y pantallas para tubos LED T8](#), [Tubos LED T8](#)

## **DATOS TÉCNICOS**

**Alimentación**

190-260V

<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	120º
<b>Tamaño</b>	1200x76x66H mm
<b>Fuente Lumínica</b>	SMD 3030 LUMILEDS
<b>IRC</b>	80
<b>Lúmenes</b>	3600
<b>Material</b>	Aluminio/Abs
<b>Protección IP</b>	IP65
<b>Vatios</b>	36W
<b>Vida útil estimada (H)</b>	50000
<b>Temperatura de color</b>	4500K, 6000K
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Eficiencia Energética</b>	A+
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Acabado</b>	Gris

## VARIACIONES

<b>SKU</b>	<b>Precio</b>	<b>Temperatura de color</b>
GK92H	34,11€ IVA incluido	4500K
GU29G	34,11€ IVA incluido	6000K

## GALERÍA DE IMÁGENES



Pantalla fabricada en aluminio y ABS equipada con LED Lumileds SMD 3030 caracterizado por su alta luminosidad y eficiencia energética.

Además, cuenta con un Índice de Reproducción Cromática **IRC > 80** y una elevada **Vida útil estimada en 50000 horas**.

Por otro lado, es importante que sepas que esta luminaria está preparada para conectarse directamente a 220V.

**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**